

# Unterlagsmaterialien

Durch das spezielle PUR-Mineralgemisch sind MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Bei MEISTER finden Sie aber nicht nur die richtige Dämmunterlage für Ihre Ansprüche, sondern auch Folien und eine große Auswahl an Unterlagsmaterialien für Estrich, Holzdielenboden und andere Untergründe.

## Produkteigenschaften – Unterlagsmaterialien

| Übersicht                   | Silence 25 DB       | Silence 20            | Silence 15 DB         | Duo-Guard             | Schaumfolie           | PE-Folie |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Materialdicke ca.           | 3 mm                | 2,5 mm                | 2 mm                  | 2 mm                  | 2 mm                  | 0,2 mm   |
| Gewicht ca.                 | 3 kg/m <sup>2</sup> | 2,3 kg/m <sup>2</sup> | 1,5 kg/m <sup>2</sup> | 0,3 kg/m <sup>2</sup> | 0,2 kg/m <sup>2</sup> |          |
| Druckstabilität             | ●●●●                | ●●●●                  | ●●●●●                 | ●●●                   | ●●●                   | –        |
| Raumschallverbesserung      | ●●●●●               | ●●●●                  | ●●●                   | ●●                    | ●●                    | –        |
| Trittschallverbesserung     | ●●●●                | ●●●●                  | ●●●                   | ●●●                   | ●●●                   | –        |
| Eignung für Fußbodenheizung | ●●●●                | ●●●●                  | ●●●●                  | ●●                    | ●●                    | ●●●●●    |
| Ausgleich von Unebenheiten  | ●●●●                | ●●●●                  | ●●●                   | ●●                    | ●●                    | –        |
| Feuchteschutz               | ✓                   | Nein                  | ✓                     | ✓                     | Nein                  | ✓        |

| Übersicht  | Silence 25 DB       | Silence 20            | Silence 15 DB         | Duo-Guard             | Schaumfolie           | PE-Folie |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Gewicht ca.  | 3 kg/m <sup>2</sup> | 2,3 kg/m <sup>2</sup> | 1,5 kg/m <sup>2</sup> | 0,3 kg/m <sup>2</sup> | 0,2 kg/m <sup>2</sup> |          |
| Holzdielen   | –                   | ✗                     | –                     | –                     | ✗                     | –        |
| Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelemente                            | –                   | ✗                     | –                     | –                     | ✗                     | –        |
| Mineralische Untergründe (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich)                   | ✗                   | ✗ mit PE-Folie        | ✗                     | ✗                     | ✗ mit PE-Folie        | ✗        |
| Gussasphaltestrich   | –                   | ✗                     | –                     | –                     | ✗                     | –        |
| Vorhandenen Beläge (z.B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff) | ✗                   | ✗ mit PE-Folie        | ✗                     | ✗                     | ✗ mit PE-Folie        | ✗        |

Eigenschaften:

●●●● hervorragend geeignet ●●● sehr gut geeignet ●●● gut geeignet ●● geeignet ● bedingt geeignet ✓ vorhanden ✗ geeignet – nicht geeignet